

COP-GRAF™

Compuestos Anti-Adherente a base de Cobre y Grafito

Cop-Graf™ es un compuesto anti-adherente de alta calidad compuesto de cobre puro y grafito en un portador de alta resistente al calor. Está diseñado para lubricar y proteger las conexiones roscadas y bridas a temperaturas hasta 1800°F (982°C) y condiciones de presión de carga extremas. **Cop-Graf™** tiene propiedades de resistencia al agua y anti-oxidante, no se separa, y está formulado para resistir largo tiempo de uso en condiciones severas. El estrés, la tensión, y el desmontaje se reducen en gran medida. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F.



Disponible en:	Pk píldora 2gm	Pk píldora 5gm	fco 2oz	tubo 3oz	fco 5oz	tubo 8oz	fco 8oz
N/P:	112CC	114CC	11002	11003	11005	11008	11010

aerosol 12.5oz*	cart 15oz	lata 1#	fco 1#	lata 2½#	balde 8#	balde 42#
11014	11015	11016	11018	11025	11030	11050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.

Características y Ventajas de Cop-Graf y Anti-Seize Special:

- Protege contra el óxido y la corrosión
- Reducir la fricción
- Montaje y desmontaje de velocidad
- Retarda la acción galvánica entre metales diferentes
- Compatible con todo tipo de metales y la mayoría de los plásticos
- Resiste incautación, irritante y soldadura en frío
- No se endurece y no gotea
- Resistente a la corrosión del agua salada

ANTI-SEIZE SPECIAL™

Compuestos Anti-Adherente a base de Aluminio, Cobre y Grafito

Anti-Seize Special™ es un compuesto de montaje de grado superior y el lubricante de alta presión. El anti-adherente basado en aluminio, cobre y grafito tiene partículas de formas únicas que se suspenden en un vehículo especial. Este protege las piezas metálicas bajo el calor extremo, la presión, y las condiciones de contaminantes a 2000°F (1095°C). **Anti-Seize Special™** está diseñado con partículas metálicas y grafito ultra finas mejoran una película protectora más duradera, resistiendo lavado y burn-off. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F.



Disponible en:	fco 2oz	tubo 3oz	fco 5oz	tubo 8oz	fco 8oz	aerosol 12.5oz*	cart 15oz	lata 1#	fco 1#	lata 2½#	balde 8#	balde 42#
N/P:	18002	18003	18005	18008	18010	18014	18015	18016	18018	18025	18030	18050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.

NICKEL-GRAF™

Compuestos Anti-Adherente a base de Níquel y Grafito

Nickel-Graf™ es un lubricante antiadherente premium diseñado para funcionar en condiciones de servicio extremas como temperaturas extremas y ambientes de corrosión. Soporta temperaturas de 2600°F (1426°C). Níquel-Graf se compone de níquel coloidal puro y escamas de grafito dispensados en un portador de petróleo superior. **Nickel-Graf™** no contiene cobre, plomo, o disulfuro de molibdeno, y no envenenara los lechos de catalizador, las cámaras de reacción, y las piezas de aleación especial. Se puede utilizar con anhídrido de amonio, acetileno y otros monómeros de vinilo. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F.

Características y Ventajas:

- Ofrece la máxima protección contra ácidos, cáusticos, productos químicos y calor extremo
- Elimina la soldadura fría e irritante
- Reducir la fricción, baja la torsión
- Proporciona niquelado como una barrera entre las superficies metálicas
- Protege contra la corrosión y oxidación
- Velocidad en el montaje y desmontaje



Disponible en:	fco 2oz	tubo 3oz	fco 5oz	tubo 8oz	fco 8oz	aerosol 12.5oz*	cart 15oz	lata 1#	fco 1#	lata 2½#	balde 8#	balde 42#
N/P:	13002	13003	13005	13008T	13008	13014	13015	13016	13018	13025	13030	13050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



MOLY-LIT™ Compuestos Anti-Adherente a base de Moly

Moly-Lit™ es para trabajo pesado, de presión extrema, es un lubricante de baja fricción. Ofrece altas concentraciones de disulfuro de molibdeno, grafito, y otros sólidos anti-desgaste en un vehículo de alto rendimiento. Se usa para proteger las piezas y equipos valiosos a temperaturas de hasta 2400°F (1315°C).

Moly-Lit™ proporciona un compuesto anti-adherente para los requerimientos mínimos de torque y lubrica bajo grandes cargas extremas. Recomendado para ensartadoras, tubos, válvulas y equipos de transporte de etileno, acetileno y otros servicios en los que debe evitarse la contaminación de cobre. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F.

Características y Ventajas:

- No cobre o aluminio
- Protección a largo plazo contra el óxido y la corrosión
- Reduce la fricción en todas las superficies metálicas
- Protege las superficies de carga durante el desgaste crítico

Disponible en:	fco 2oz	tubo 3oz	tubo 8oz	10oz bt	18oz cart	20oz can	20oz bt	lata 2½#	balde 8#	balde 50#
N/P:	12002	12003	12008	12012	12015	12016	12018	12032	12035	12050

Disponibles en tambores de 130# y 500#. Llamar para mayores detalles.



Aplicaciones de Cop-Graf™, Anti-Seize Special™, Nickel-Graf™, and Moly-Lit™:

Todas las tuercas y pernos, bujes, ejes, rodillos de leva, cintas transportadoras, acoplamientos, troqueles, taladros, accesorios, bridas, engranajes, chavetas, motores, empuje a presión, bombas, ejes, manguitos, diapositivas, bujías, grifos, válvulas, wristpins, y mucho más. Se utilizan en las acerías, fundidoras, refinerías de petróleo, plantas químicas, maquinaria de construcción y agrícola, automóviles, camiones (mantenimiento de la flota), energía eléctrica y otros servicios públicos, perforadoras de petróleo, minería, motores diesel y de gasolina, motores marinos, astilleros, fábricas de papel y talleres mecánicos.

*Las latas presurizadas requieren GHS Etiquetado



MARINE GRADE™ NO METÁLICO Compuesto Anti-Adherente y Anti-Corrosivo

Marine Grade™ No Metálico Compuesto Anti-Adherente es un Anti-Adherente superior y compuesto Anti-Corrosión diseñado específicamente para aplicaciones de montaje que requieren un rendimiento extraordinario en los entornos marinos severos. Contiene nuestra grasa híbrida patentada junto con alto contenido de sólidos no metálicos que actuará como un aislante eléctrico entre metales diferentes inhibiendo la corrosión galvánica. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F. Rango de Temperatura: -65°F a 2400°F (-53°C a 1315°C).

Características y Ventajas:

- Inhibe la corrosión galvánica entre metales diferentes
- Grasa patentada, proporciona una especial inhibición a la corrosión, una protección extraordinaria en condiciones mojadas y húmedas
- Alta resistencia a la incautación, irritante y soldadura en frío
- Reduce la fricción, velocidad de montaje y desmontaje
- Excelente resistencia a la sal y al lavar con agua
- Proporciona lubricación en condiciones extremas de presión
- American Bureau of Shipping Aprobado

Disponible en:	fco 2oz	fco 6oz	tubo 8oz	fco 1#	lata 2.5#	lata 10#	balde 50#
N/P:	44002	44006	44008	44018	44025	44035	44050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



METAL-FREE 2000™ Compuesto Anti-Adherente y Lubricante - AMBIENTALMENTE SEGURO

Metal-Free 2000™ es un lubricante anti-adherente, resistente de un compuesto no-metálico. Ofrece aditivos de extrema presión, propiedades resistentes al agua, e inhibidores de oxidación y corrosión llevando un alto rendimiento. Protege a 2400°F (1315°C). Se utiliza en todas las industrias donde la corrosión, el calor extremo y la presión son factores importantes. Cumple con los requisitos de rendimiento de MIL-PRF-907F.

Características y Ventajas:

- Ambientalmente seguro, sin plomo
- Soporta condiciones de extrema presión
- Ningún ingrediente peligroso según los OSHA 29, CFR 1910.1200
- Reduce la fricción y reduce el torque
- Compatible con acero inoxidable y aleaciones de níquel

Disponible en:	fco 5oz	tubo 8oz	fco 8oz	cart 15oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 42#
N/P:	20005	20008	20010	20015	20018	20025	20035	20050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



ZINC ANTI-SEIZE™ (Grado de los Aviones) Compuesto el Polvo de Zinc y Vaselina

Zinc Anti-Seize™ es una mezcla suave de polvo de zinc y compuestos de vaselina para evitar la adhesión y la corrosión dentro de las uniones metálicas de ensamblaje. Recomendado para aluminio y aleaciones de aluminio. Protege contra la corrosión a través de las propiedades electroquímicas "GALVANIZACION" y del polvo de zinc en ambos componentes de aluminio y metales ferrosos (hierro).

Características y Ventajas:

- Cumple con las MIL-T-22361, C.I.D. A-A-59313
- Protección contra la corrosión hasta 750°F (399°C)
- Resiste adherencia en aluminio, aleaciones de aluminio, y ensamblajes de hierro

Disponible en:	fco 2oz	tubo 8oz	fco 8oz	lata 1#	fco 1#
N/P:	45002	45008T	45008	45016	45018

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



MOLY-AP™ PASTA PARA ENSAMBLAJE METALICO

MOLY-AP™ es un lubricante para presión extrema para el pasta para ensamblaje metálico. Reduce el desgaste de las piezas durante el acondicionamiento y montaje de nueva piezas.

Características y Ventajas: Bajo coeficiente de fricción

Rango de Temperatura: Los sólidos son eficaces desde 0°F a 750°F (-18°C a 399°C), base de vehículo oleoso 0°F a 250°F (-18°C a 121°C).

Aplicaciones: Lubricando conexiones roscadas, engranajes, cadenas, cintas transportadoras, lubricando durante la formación de metales, ensamblaje de partes en general, ajuste a presión, extrusión en frío, acondicionado de los rodamientos, tornillos móviles, ranuras, levas, etc.

Disponible en:	tubo 3oz	lata 16oz	lata 10#	balde 50#
N/P:	43003	43016	43030	43050



ALUMINUM PLATE™ Compuesto Anti-Adherente

Aluminum Plate™ no contiene plomo o cobre y tiene un portador sintético que no se funde. Este lubricante despolimeriza y se disipa a temperaturas superiores a 400°F sin dejar un residuo de carbono. Se deposita una capa seca de aluminio y grafito que recubre y protege las superficies metálicas a temperaturas de 2000°F (1095°C).

Características y Ventajas:

- Soporta condiciones climáticas extremas
- No forma residuos abrasivos a altas temperaturas
- Altamente resistente al agua
- Resiste adherencia y mortificante, reduce la fricción
- Protege contra el óxido y la corrosión

Disponible en:	fco 2oz	pres 6oz*	tubo 8oz	fco 8oz	cart 15oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 42#
N/P:	32002	32006	32008	32010	32015	32018	32025	32030	32050

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)



Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



COPPER PLATE™ Compuesto Anti-Adherente

Copper Plate™ no contiene plomo, grafito, o de aluminio y tiene un portador sintético que no se funde. La fórmula contiene una alta concentración de escamas de cobre puro asistidas por conductores e inhibidores especiales. Esta combinación protegera, lubricara y evitara la corrosión al tiempo que mejora la conductividad eléctrica.

Características y Ventajas:

- Soporta condiciones climáticas extremas
- "Placas de cobre" superficies de contacto
- Mejora y protege las conexiones eléctricas más
- Soporta temperaturas de 1800°F (982°C)
- Recomendado para aplicaciones de acero inoxidable por encima de 550°F (288°C)
- Resiste adherencia y excooraciones
- Altamente resistente al agua

Disponible en:	fco 2oz	pres 6oz*	tubo 8oz	fco 8oz	cart 15oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 42#
N/P:	21002	21006	21008	21010	21015	21018	21025	21030	21050

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)



Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



NICKEL PLATE™ Compuesto Anti-Adherente en Alta Temperatura

Nickel Plate™ es un excelente lubricante anti-adherente para una máxima resistencia a los ambientes corrosivos y temperaturas más extremas. Tiene un portador sintético que no se derrite que se disipa sin dejar un residuo de carbono. Se deposita una capa seca de níquel y grafito que recubre y protege las superficies a temperaturas de 2600°F (1426°C).

Características y Ventajas:

- Soporta condiciones climáticas extremas
- No forma residuos de carbono a altas temperaturas
- Altamente resistente al agua
- Resiste adherencia y excooraciones
- Excelente para su uso en metales diferentes tales como acero al aluminio, acero al magnesio, acero inoxidable para el acero inoxidable, acero al latón, etc
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Resiste picaduras galvánica en todo tipo de accesorios de maquinaria y metal

Aplicaciones: Se desea cualquier conexión metálica en un anti-agarrotamiento, piezas móviles de altas temperaturas, pernos, accesorios, bridas, juntas, chavetas, válvulas, etc.

Disponible en:	fco 2oz	fco 5oz	pres 6oz*	tubo 8oz	fco 8oz	cart 15oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 42#
N/P:	35002	35005	35006	35008	35010	35015	35018	35025	35030	35050

*lata presurizada 6oz (c/aplicador)



Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



MOLY PLATE™ Compuesto Anti-Adherente

Moly Plate™ es un compuesto libre de metal compuesto de disulfuro de molibdeno y grafito con un vehículo sintético que no se derrite. "Moly" con su muy bajo coeficiente de fricción hace de este producto una excelente opción para grandes cargas y piezas de extrema presión y de temperatura de hasta 2400°F (1315°C).

Características y Ventajas:

- Soporta condiciones climáticas extremas
- No forma un abrasivo de carbono después de la exposición a elevada temperatura
- Altamente resistente al agua
- Protege contra el óxido y la corrosión
- Resiste adherencia y excooraciones

Aplicaciones: Conexiones de metal donde deben evitarse metales reactivos tales como el cobre y el aluminio, hilos de corte basto de hierro, de acero, y la mayoría de aleación, acero inoxidable, aluminio, y aleaciones que tienden a corroerse fácilmente por frotamiento.

Disponible en:	fco 2oz	tubo 8oz	fco 10oz	cart 15oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 42#
N/P:	37002	37008	37010	37015	37018	37025	37030	37050

Disponibles en tambores de 130# y 425#. Llamar para mayores detalles.



*Las latas presurizadas requieren GHS Etiquetado



PURE WHITE™ (Calidad Alimentaria)

Compuesto Anti-Adherente c/PTFE

Pure White™ es un lubricante de alta calidad de grado alimenticio fortificado con PTFE. Es inodoro con excepcional resistencia al agua y propiedades lubricantes. Especialmente diseñado para las condiciones estrictas que se encuentran en las industrias de Alimentos / Bebidas y Medicamentos / Cosméticos.

Pure White™ tiene propiedades anti-herrumbre y anti-corrosión vital para proteger el equipo de ataque dañino de los ácidos corrosivos que se encuentran en las sustancias alimenticias.

Características y Ventajas:

- Puro, insípido, no tóxico, no mancha
- NSF H-1
- PTFE asegura la máxima lubricación
- Propiedades antidesgaste superiores
- Temperaturas de funcionamiento a 475°F (246°C)
- Excelente resistencia a lavar

Aplicaciones: En todas las superficies de metal con metal previene la adherencia, irritante, óxido, la corrosión y el desgaste. El uso en cintas transportadoras, engranajes, cortadora, rodillos, rebanadoras, ruedas dentadas, rieles, cadenas, tuercas, pernos, tornillos, válvulas. Utilizado en procesadores de carne y aves, enlatadoras, embotelladores, fabricantes de caramelo., Lecherías, cerveceras, y muchas otras instalaciones de procesamiento de alimentos.

Disponible en:	tubo 3oz	tubo 8oz	fco 8oz	cart 14oz	fco 1#	lata 2#	lata 8#	balde 35#	tbr 120#	tbr 400#
N/P:	31003	31008T	31008	31015	31018	31025	31030	31050	31130	31425



HI-TEMP FOOD GRADE™

Compuesto Anti-Adherente

Hi-Temp Grado de Alimentos™ es una pasta de montaje de alta resistencia diseñados para aplicaciones de elevada temperatura en las industrias de Alimentos / Bebidas y Medicamentos / Cosméticos.

Hi-Temp Grado de Alimentos™ está formulado para adherirse a las superficies de metal y tiene propiedades anti-herrumbre y anti-corrosión vital para proteger el equipo de ataque dañino de los ácidos corrosivos que se encuentran en las sustancias alimenticias.

Características y Ventajas:

- Efectiva a temperaturas de hasta 2100°F (1148°C)
- Puro, insípido, no tóxico, no mancha
- NSF H-1
- Se puede utilizar con agua potable
- Alto contenido sólido para una larga vida
- Excelente resistencia a lavar

Aplicaciones: Todas las superficies de metal a metal donde se requiere el desmontaje después de la exposición a altas temperaturas, condiciones corrosivas, o entornos ásperos.

Disponible en:	tubo 4oz	tubo 8oz	fco 8oz	cart 16oz	fco 1#	lata 2½#	balde 10#	balde 42#	tbr 200#
N/P:	41003	41008	41010	41015	41018	41025	41030	41050	41130



POLY-TEMP® Cintas Anti-Adherente

Cintas PTFE llenos de cobre, níquel, o polvos cerámicos

Poly-Temp® Cintas Anti-Adherente son productos lubricantes únicas para asistir en el montaje y desmontaje de elementos de fijación y las conexiones roscadas. Estas cintas proveen los medios para aplicar y controlar la cantidad precisa de lubricación, mientras mantiene el ensamblaje limpio y, libre de grasa.

Poly-Temp® Cintas Anti-Adherente están hechos con cobre, níquel, o copos de cerámica mezcladas con resinas de PTFE y PTFE. PTFE es un lubricante excelente y los copos de aditivos ayudan a evitar adhesión y excoiación durante el montaje y desmontaje. Esta combinación de ingredientes da protección frente a sustancias corrosivas y suciedad.

Poly-Temp® Cinta de Cobre se utiliza para la limpieza, a elevada temperatura, roscados, y aplicación anti-adherente. Reduce la torsión requerida, se aplica fácilmente, sella herméticamente, supera adherencia en alta temperatura. Protege contra la corrosión, oxidación y picaduras galvánica. Temps. -450° (-268°C) a +550°F (288°C).

Poly-Temp® Cinta de Níquel es para aplicaciones donde no se puede usar cobre, incluyendo productos químicos, temperaturas extremadamente altas., y ambientes ásperos. Hecho especialmente para hilos de acero inoxidable. Temps. -450° (-268°C) a +550°F (288°C).

Poly-Temp® Cinta de Cerámica (Grado Alimentaria) está formulado específicamente para aplicaciones anti-adherente típicas en la industria alimentaria. Temps. -450° (-268°C) a +550°F (288°C).

Características y Ventajas:

- Fácil de aplicar con un carrete plástico manual
- No será exprimir y frotar como productos a base de grasa
- Impide la adhesión, excoiaciones y fijación de carbono
- Compatible con una amplia gama de productos químicos
- Que no mancha y no inflamable
- Inhibe la corrosión, oxidación y picaduras galvánica
- Cumple con las especificaciones T-27730A (ASG) y A-A-58092
- Excelente Sellador de Rosca de Cañería hasta 550°F (288°C)

Disponible en:	1/2x600 (10/estuche)	3/4x600 (6/estuche)
Poly-Temp® Cobre N/P:	36136	36151
Poly-Temp® Níquel N/P:	36336	36351
Poly-Temp® Cerámica N/P:	36536	36551



H-P STAINLESS STEEL™ Compuesto Anti-Adherente, Grado Nuclear

H-P Stainless Steel™ Compuesto Anti-Adherente, Grado Nuclear, está formulado con grafito ultra puro y polvo de acero inoxidable para satisfacer los exigentes requisitos de la industria de generación de energía nuclear y eléctrica. Cada lote es rigurosamente probado para halógenos, azufre, nitratos, nitruros y elementos de bajo punto de fusión de metal específicamente restringido para su uso en centrales nucleares. Supera los requisitos de pureza establecidos por Westinghouse y General Electric para su uso en centrales nucleares, así como aplicaciones de turbinas.

H-P Stainless Steel™ Compuesto Anti-Adherente, Grado Nuclear, contiene una grasa de base sin fusión, totalmente sintética, para soportar temperaturas de más de 450°F (232°C). No gotea a temperaturas extremas. Los rellenos de acero inoxidable forman una matriz laminar de partículas superpuestas para proteger la humedad, proporcionando un alto grado de resistencia química, corrosiva y UV. Proporcionará resistencia térmica de -50°F a 2400°F (-46°C a 1316°C).

Características y Ventajas:

- Cumple con la especificación Toshiba / Westinghouse; APP-GW-Z0-602 y Especificación GE / Hitachi; D50YP12.
- Hardware de la planta nuclear Clase 1, 2, 3 accesorios en reactores, generadores de vapor y turbinas. Particularmente bueno para ensamblaje crítico y grande.
- Niveles muy bajos de elementos restringidos para la industria de generación nuclear y eléctrica. Niveles extremadamente bajos de azufre, halógenos y metales de bajo punto de fusión.
- Trazabilidad del lote con el informe de la prueba.
- Excelente resistencia química. Previene el agrietamiento y el agarrotamiento al montar aleaciones de metales duros.
- Sella la humedad de las partes subyacentes para mejorar la resistencia a la corrosión.
- La grasa que no funde significa que el compuesto permanecerá en las partes a temperaturas elevadas sin gotear y contaminar las áreas circundantes.
- Bajo impacto ambiental

Available In:	fco 8oz	fco 1#	lata 2 1/2#
P/N:	63010	63018	63025

Aplicaciones: Indicadores y Conexiones, Fijaciones en Molinos de Acero, centrales eléctricas y centrales nucleares. Plantas de ingeniería eléctrica. Tuberías y uniones de acero inoxidable, tornillos de reactores, elementos de fijación en colectores de escape, pernos de turbina.



Anti-Seize Technology presenta nuestro

SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™

Nuestra **SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™** es una revolución en la manera de aplicar un compuesto antiagarrotamiento desordenado a un sujetador. Es más rápido y más limpio que cualquier otro método anterior que ha usado en el pasado.

Este aplicador Perno le ahorrará tiempo y dinero al minimizar en gran medida el desorden que por lo general está involucrado con una aplicación tradicional con brocha.

El **SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™** ha tenido pruebas de mundo real por algunos de los mejores mecánicos y demuestra 80% ahorro de tiempo. Cuando se tiene en cuenta este aplicador utiliza un 50% menos Antiaferrante que los métodos tradicionales, los ahorros realmente se acumulan. **Pueden ser rellenados y reutilizados.**

El **SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™** está diseñado para aplicar varios tipos de compuestos antiadherentes en las siguientes aplicaciones para tornillos de # 6 a 1/2".



Patente Pendiente



Estaciones de montaje en entornos:
Automotriz – Industrial – Naval – Alimentario
¡Cualquier lugar donde se utilicen tornillos!

Klever™
industrial products
www.kleverinnovations.net

Información Sobre Pedidos: especifique el compuesto antiagarrotamiento para su **SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™**, lleno de 8 oz de producto mediante el uso de los siguientes números de pieza:

Producto de Anti-Seize:	Cop-Graf	Special	Nickel-Graf	Moly-Lit	Metal-Free	Zinc	Copper-Plate	Aluminum Plate	Nickel-Plate	Moly-Plate	Pure-White	Hi-Temp Grado de Alimentos	Marine Grade Non-Metallic
Aplicador con Producto:	11338	18338	13338	12338	20338	45338	21338	32338	35338	37338	31338	41338	44338
Tubo de relleno: (Peso neto 8oz)	11008	18008	13008T	12008	20008	45008T	21008	32008	35008	37008	31008T	41008	44008

Observar: Dip Perno y Cepillo Aplicador (vacío es N/P 30108)

SLICKON® es una marca registrada de Anti-Seize Technology

¡**SLICKON® BOLT DIP & BRUSH™** de Anti-Seize Technology es la solución para aplicar productos Anti-Seize en tornillos de manera rápida, limpia y más fácil!