

AST-XPAND™ Ampliar Sellador de Espuma

AST-Xpand™ es un ideal de espuma de uretano que se expande para el sellado permanente de agujeros, punto-aislante, y sellado de la entrada de aire, el polvo y la humedad. Formulado para facilitar su uso, la espuma se expande hasta tres veces su volumen original, se pega a madera, metal, mampostería, vidrio, y la mayoría de los plásticos. Adecuadamente llena los huecos y proporciona un sello hermético.

Características y Ventajas:

- Para aislamiento, reducción de ruido, e incluso el bloqueo de la entrada de plagas
- Se aplica rápidamente a la mayoría de superficies
- La aplicación es ideal para los difíciles de alcanzar lugares para ahorrar tiempo y mano de obra
- Dries pegajoso en 15 minutos, se establece en alrededor de 8 horas
- El producto curado puede ser recortado, lijado y pintado
- UL Clasificado como un sellador y sellador
- Un 12 oz equivale al volumen de 20 tubos de masilla (2.5 galones)

Rango de Temperatura: Temperatura máxima de servicio 245°F

Aplicaciones: Aislamiento y sellado alrededor de los conductos, caños, accesorios de plomería, unidades HVAC, ventiladores, ventanas y puertas, marcos exteriores, tomas de corriente, fundaciones y otras áreas problemáticas

Disponible en:	Lat de Aerosol de 12oz con Tubo Aplicador
N/P:	17251



AST-PUT™ Masilla de Plomero/Grado Profesional

AST-PUT™ masilla de plomero es de acero, de larga duración, y fácil de usar No se endurece, crack, o reducir, incluso si la lata está abierta.

Características y Ventajas:

- Consistencia suave y uniforme
- No se endurece
- No se pegue a los dedos
- Cumple con la Especificación Federal TT-P-1536A
- No para instalaciones de mármol

Aplicaciones: Para ajustar cuencos, grifos, llantas, filtros y otros sellado similar y trabajos de calafateo.

Disponible en:	lata 14oz	lata 3lb	lata 5lb
N/P:	25201	25203	25205



LUBRICANTE DE JUNTA Y UNIÓN DE CAÑOS

Lubricante de Junta y Unión de Caños es ideal para juntas de goma en las caños como tubos de PVC y suelos. Es un hidrosolubles ayudas lubricantes en el montaje de encaje a presión de juntas tipo, asegura la expansión adecuada, y en forma correcta.

Características y Ventajas:

- Pegar como, fácil de aplicar a húmedo o seco
- Soluble en agua, no derivados del petróleo
- No es tóxico
- No es compatible con el crecimiento bacteriano
- No daña la goma o sintéticos

Aplicaciones: Push-con uniones de goma o sintéticos.

Disponible en:	lata 1qt	balde 1gal	balde 5gal
N/P:	25002	25008	25040



LUBE-CUT™ (OSCURO Y CLARO)

Lubricante de Corte de Rosca

Lube-Cut™ aceites de corte de servicio pesado están formulados para la mano threading y de alta velocidad de la máquina de roscado. Lube Cut se mezcla cuidadosamente con el azufre y el más puro de los aditivos que aseguran la máxima protección para sus boquillas y roscas de caños

Características y Ventajas:

- Sin cloro, ambientalmente seguro
- Excelentes características de humectación
- Formulado con antioxidantes e inhibidores de la corrosión
- Reduce la fricción y el desgaste
- Prolonga la vida mueren

Disponible en:	aerosol 18oz*	bt de irrigación 1pt	1qt con gatillo	1gal	5gal	55gal
OSCURO N/P:	N/A	51016	51032	51001	51005	51055
CLARO N/P:	17051	51216	51232	51201	51205	51255



*Las latas presurizadas requieren GHS Etiquetado